

| Rozmiary w cm                                                    | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | Tolerancja<br>± cm |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| średnica zew. beretu (B)                                         | 24  | 24  | 24  | 25  | 25  | 26  | 26  | 27  | 27  | 27  | 27  | 0,5                |
| wysokość części czołowej (C)                                     | 6   | 6   | 6   | 7   | 7   | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8   | 0,5                |
| wysokość części tylnej (D)                                       | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6   | 0,5                |
| długość lamówki                                                  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 0,3                |
| szerokość zew. i wew. lamówki (E)                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0,2                |
| odległość między oczkami wywierzników (H)                        | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 0,2                |
| odległość oczek od linii wszycia lamówki (G)                     | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 0,2                |
| Odległość od krawędzi tkaniny z orłem do środka I-go wywierznika | 67  | 67  | 67  | 70  | 70  | 72  | 72  | 74  | 74  | 76  | 76  | 0,2                |

**Skóra - lamówka**

|                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                                        | <b>Kozia skóra - Cz</b><br>autentyczna, prawdziwa kozia skóra |
| <b>Grubość</b>                                         | 0,6 – 0,8 mm (0,024 – 0,031in)                                |
| <b>Szerokość (Rozmiar)</b>                             | 40 – 100 dm2 (4,306 – 10,764 sq ft)                           |
| <b>Kolor</b>                                           | x                                                             |
| <b>Odporność koloru na tarcie</b>                      | x                                                             |
| <b>Odporność koloru na pot</b>                         | x                                                             |
| <b>Odporność na światło sztuczne</b>                   | x                                                             |
| <b>Odporność na rozciągliwość</b>                      | x                                                             |
| <b>Wytrzymałość szwu na rozierwanie</b>                | x                                                             |
| <b>Wykończenie</b>                                     | nie pryskany (na zamówienie)                                  |
| <b>Statyczna absorpcja wody</b>                        | x                                                             |
| <b>Ilość materii rozpuszczonej w dwuchlorku metanu</b> | x                                                             |
| <b>Oznaczenie pH – kwasowość</b>                       | x                                                             |
| <b>Zawartość pentachlorofenolu</b>                     | x                                                             |
| <b>Zawartość barwników Azo</b>                         | x                                                             |
| <b>Zawartość chromu</b>                                | x                                                             |
| <b>Zawartość środków przeciwplesenicznych</b>          | x                                                             |

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                            | <b>Beret W</b>                |
| <b>Surowy materiał</b>                     | 100% wełna +/- 5% inne włókna |
| <b>Procentowa zawartość włókien obcych</b> | x                             |
| <b>Grubość przędzy</b>                     | 20 mikron +/- 10%             |
| <b>Grubość włókna</b>                      |                               |
| <b>Nazwa przędzy</b>                       | 1/6500(Tex 155x1)             |
| <b>Perforacja</b>                          | ➤ KG.20                       |
| <b>Kurczliwość</b>                         | MAX. 5%                       |
| <b>Odporność na pilling</b>                | MIN. 3                        |
| <b>Waga</b>                                | GR. 55+/- 10%                 |
| <b>Średnica</b>                            | CM. 25,5                      |
| <b>Trwałość koloru:</b>                    | x                             |
| <b>Światło (Xenotest)</b>                  | 4/5                           |
| <b>Woda</b>                                | 4                             |
| <b>Pot-kwaśny</b>                          | 4                             |
| <b>Pot-alkaliczny (zasadowy)</b>           | 4                             |